



Ножницы пробивные

- ▮ Для коротких прямых и фигурных вырезов, большие радиусы
- ▮ Режущие кромки дополнительно прошли индуктивную закалку
- ▮ Твердость режущей кромки 57-59 HRC
- ▮ Регулируемый привинченный шарнир
- ▮ Ручки с пластмассовым покрытием
- ▮ Из инструментальной стали, кованой, закаленной в масле

Технические данные

062L-12-250		
↔	Длина - mm	250
↔	Длина - in	10
📏	Направление резки	↙
🌀	Con resorte de apertura	🌀
📏	Длина режущей кромки - mm	42
📏	Мягкая сталь (600 Н / мм ²) - режущая способность - mm	1,0
📏	Высококачественная сталь (800 Н / мм ²) - снегопроизводительность - mm	0,8
HRC	Твердость режущей кромки - HRC	55 - 59
📏	Вес - g	470
📦	Единица упаковки	6
📏	Штрих-код	40 03758 06225 8

062L-12-250-SB		
	Длина - mm	250
	Длина - in	10
	Направление резки	
	Con resorte de apertura	
	Длина режущей кромки - mm	42
	Мягкая сталь (600 Н / мм ²) - режущая способность - mm	1,0
	Высококачественная сталь (800 Н / мм ²) - снегопроизводительность - mm	0,8
	Твердость режущей кромки - HRC	55 - 59
	Вес - g	480
	Длина с учетом упаковки для гипермаркетов - mm	305
	Ширина с учетом упаковки для гипермаркетов - mm	65
	Высота с учетом упаковки для гипермаркетов - mm	23
	Вес, упаковку для магазинов самообслуживания - g	10
	Единица упаковки	6
	Штрих-код	40 03758 66210 6
062L-12-300		
	Длина - mm	300
	Длина - in	12
	Направление резки	
	Con resorte de apertura	
	Длина режущей кромки - mm	50
	Мягкая сталь (600 Н / мм ²) - режущая способность - mm	1,2
	Высококачественная сталь (800 Н / мм ²) - снегопроизводительность - mm	1,0
	Твердость режущей кромки - HRC	55 - 59
	Вес - g	635
	Единица упаковки	6
	Штрих-код	40 03758 06213 5

062L-12-300-SB		
	Длина - mm	300
	Длина - in	12
	Направление резки	
	Con resorte de apertura	
	Длина режущей кромки - mm	50
	Мягкая сталь (600 Н / мм ²) - режущая способность - mm	1,2
	Высококачественная сталь (800 Н / мм ²) - снегопроизводительность - mm	1,0
	Твердость режущей кромки - HRC	55 - 59
	Вес - g	645
	Длина с учетом упаковки для гипермаркетов - mm	345
	Ширина с учетом упаковки для гипермаркетов - mm	65
	Высота с учетом упаковки для гипермаркетов - mm	26
	Вес, упаковку для магазинов самообслуживания - g	10
	Единица упаковки	6
	Штрих-код	40 03758 66211 3
062R-12-250		
	Длина - mm	250
	Длина - in	10
	Направление резки	
	Con resorte de apertura	
	Длина режущей кромки - mm	42
	Мягкая сталь (600 Н / мм ²) - режущая способность - mm	1,0
	Высококачественная сталь (800 Н / мм ²) - снегопроизводительность - mm	0,8
	Твердость режущей кромки - HRC	55 - 59
	Вес - g	405
	Единица упаковки	6

	Штрих-код	40 03758 06221 0
062R-12-250-SB		
	Длина - mm	250
	Длина - in	10
	Направление резки	
	Con resorte de apertura	
	Длина режущей кромки - mm	42
	Мягкая сталь (600 Н / мм ²) - режущая способность - mm	1,0
	Высококачественная сталь (800 Н / мм ²) - снегопроизводительность - mm	0,8
	Твердость режущей кромки - HRC	55 - 59
	Вес - g	415
	Длина с учетом упаковки для гипермаркетов - mm	305
	Ширина с учетом упаковки для гипермаркетов - mm	65
	Высота с учетом упаковки для гипермаркетов - mm	23
	Вес, упаковку для магазинов самообслуживания - g	10
	Единица упаковки	6
	Штрих-код	40 03758 66212 0
062R-12-300		
	Длина - mm	300
	Длина - in	12
	Направление резки	
	Con resorte de apertura	
	Длина режущей кромки - mm	50
	Мягкая сталь (600 Н / мм ²) - режущая способность - mm	1,2
	Высококачественная сталь (800 Н / мм ²) - снегопроизводительность - mm	1,0
	Твердость режущей кромки - HRC	55 - 59
	Вес - g	605
	Единица упаковки	6

	Штрих-код	40 03758 06203 6
062R-12-300-SB		
	Длина - mm	300
	Длина - in	12
	Направление резки	
	Con resorte de apertura	
	Длина режущей кромки - mm	50
	Мягкая сталь (600 Н / мм ²) - режущая способность - mm	1,2
	Высококачественная сталь (800 Н / мм ²) - снегопроизводительность - mm	1,0
	Твердость режущей кромки - HRC	55 - 59
	Вес - g	615
	Длина с учетом упаковки для гипермаркетов - mm	345
	Ширина с учетом упаковки для гипермаркетов - mm	65
	Высота с учетом упаковки для гипермаркетов - mm	26
	Вес, упаковку для магазинов самообслуживания - g	10
	Единица упаковки	6
	Штрих-код	40 03758 66213 7

Примечания по безопасности



Используйте инструменты только для указанной цели.
 Перед использованием отрезных режущих инструментов, применяйте защиту тела, такую как защита лица, глаз и / или рук.
 Остерегайтесь надорванных концов проволоки!

Общая информация

Ножницы по металлу

С неровной резкой листового металла покончено! Несмотря на свою простоту, наши ножницы по металлу надежные и точные, так как закаленные лезвия с точной шлифовкой гарантируют точную резку без заусенцев. Дополнительная открывающаяся пружина и регулируемый шарнир не требуют больших усилий, что вместе с устойчивым упором гарантирует высочайший уровень безопасности.



Предельная точность одним разрезом

Кровельные листы точной подгонки годятся для крыши, ветер и непогода – наоборот. Поэтому высоко наверху и на земле кровельщик режет и фальцует жель, чтобы дождю не досталось ни одной щели. Как всегда, при работе с желью важна точность, без лишних физических затрат. Поэтому любой неверный разрез стоит времени, денег и сил. Для опытного специалиста эта работа становится почти детской игрой с эргономичными и точными ножницами для резки листового металла и фальцовочными клещами «NWS».

Скачиваний

	062R-12-250.jpg		062L-12-250.jpg		detail_062R-12-250_0603011520.jpg
	VP-1437-L.jpg		VP-1437-R.jpg		

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:

storgom.ua

ГРАФИК РАБОТЫ:

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара: <https://storgom.ua/product/nws-989317.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/nozhnitsy-po-metallu.html>