

## KGSV 216 M (619261000) Торцювальна пила

Картонна коробка; з тяговою функцією

№ для замовлення 619261000

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430256607



Альтернативне зображення



- регулювання кількості обертів для розширення спектру використання, наприклад, для пиляння алюмінієвих профілів та пластику
- З пиляльним диском »multi cut« (плоский / трапецієподібний зуб) для високої якості розпилювання та тривалого строку експлуатації, наприклад, при роботі з ламінатом та алюмінієвими профілями
- Тягова функція для широких заготовок
- Компактний та легкий прилад, який зручно переносити в одній руці
- Надійна конструкція з алюмінієвого лиття під тиском для найважчих умов
- Просте транспортування завдяки ергономічним ручкам для перенесення та блокуванню пиляльної голови
- Ефективне відведення стружки завдяки інтегрованому подовженню каналу всмоктування
- Повнохвильова електроніка Vario-Tacho-Constamatic (VC) для управління кількістю обертів залежно від властивостей матеріалу та підтриманні її майже константною під навантаженням
- Швидке та прецизійне налаштування завдяки точкам фіксації кутів
- Лазер для точної індикації лінії різання (живлення від мережі, батарейки не потрібні)
- Розширення столу, що плавно витягуються і можуть зніматися для підкладання під довгі панелі, рейки та ін.
- Яскравий світлодіод для освітлення місця пиляння (від мережі, батарейки не потрібні)
- Високі упори, що можуть зсуватися вбік, для безпечного пиляння
- Затискач для надійної фіксації заготовки зверху або спереду
- Обмежувач глибини для простоти виконання пазів
- Пиляльна голова нахилиється ліворуч, з додатковою кутовою зоною для заднього розпилу
- Всі шкали та елементи управління добре видимі та інтуїтивно зрозумілі для використання
- Проста заміна пиляльного диску з блокуванням шпинделя; не потрібний демонтаж пересувного захисного кожуха

## Технічні дані

### Характеристики

Габарити	760 x 475 x 340 mm
Макс. ширина розрізу 90°/45°	305 / 205 mm
Макс. глибина розрізу 90°/45°	65 / 36 mm
Розмір пропилу 90°/90°	305 x 65 mm
Розмір пропилу 45°/45°	205 x 36 mm
Налаштування столу ліворуч/праворуч	47 / 47 °
Нахил пилкового диску ліворуч/праворуч	47 / 2 °
Пилкове полотно	216 x 30 mm
Номінальна споживана потужність S1 100%	1350 W
Номінальна споживана потужність S6 20%	1700 W
Кількість обертів холостого ходу	2500 - 5500 /min
Кількість обертів при номінальному навантаженні	5500 /min
Швидкість різання	92 - 62 m/s
Вага	13.5 kg
Довжина кабелю	2 m

### Звукова емісія

Рівень звукового тиску	97 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	104 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

## Комплект поставки

- Твердосплавний пиляльний диск (60 зубців)
- 2 інтегровані розширення столу
- Упор для відрізання по довжині заготовки
- Затискач для матеріалу
- Інструмент для заміни пиляльного диску
- Намотування кабелю
- Мішок для збирання стружки

## **ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:**

[storgom.ua](http://storgom.ua)

## **ГРАФИК РАБОТЫ:**

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

## **КОНТАКТЫ:**

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара: <https://storgom.ua/product/tortsovochnaia-pila-metabo-kgsv-216m.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/setevye-torcovochnye-pily.html>