

Этот портативный аппарат контактной сварки разработан для применения в мелких производствах. Идеален для соединения тонких листов мягкой стали, например, для производства металлической мебели или реставрация олдтаймеров. Этот аппарат удобен в обращении благодаря интуитивно-понятному интерфейсу с микропроцессорным управлением.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Синергетическая настройка: Благодаря выбору толщины свариваемых деталей, PORTASPOT сам определяет ток и оптимальное время сварки. (примечание: возможность ручной корректировки продолжительности сварной точки, определяемой аппаратом)
- Позволяет варить листы толщиной от 0.6 + 0.6мм до 2.0 + 2.0мм (идеален для 1.2 + 1.2мм).
- Работа в режиме непрерывной точечной сварки или пульсациями (для более твердых сортов стали или для деталей с особым защитным покрытием).
- Регулировка силы сжатия плеч от 30даН до 120даН (с плечом D = 110 мм)
- Ручка из термоизолированного материала
- Работает от сети 230В - 16А
- Не требует обслуживания (смазка нанесена с учетом пожизненного использования)
- Термостатическая защита.
- **Поставляется с плечом PX1**




## ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



Простота использования  
панели управления




## ПЛЕЧО



PX1 (включено) 047945  
PX2 047938  
PX3 047921  
PX4 047914

## ЭЛЕКТРОДЫ И НАКОНЕЧНИКИ



EX40 047884  
EX60 047891  
EX80 047907

Наконечники Типа F (x6) 049970

## АКСЕССУАРЫ



Лезвие 052857

Точилка Наконечников 048966

Ключ для снятия наконечников 050846

Простой режим в «автоматическом» положении	Количество точек до первого прерывания, начиная с холодного состояния	Количество точек в между двумя прерываниями после нагрева
0,6	250	50
0,8	165	35
1	100	25
1,2	70	20
1,5	35	12
2	22	10

Режим мульты в «автоматическом» положении	Количество точек до первого прерывания, начиная с холодного состояния	Количество точек в между двумя прерываниями после нагрева
0,6	100	35
0,8	80	30
1	62	24
1,2	42	17
1,5	28	12
2	25	10

50/60hz	16A	I <sub>2CC</sub>	I <sub>2p</sub>	mm	U <sub>20</sub>	IP	Cable	100% CU		
							← m   Ø mm <sup>2</sup>			
1 x 230V	16A	6 300A	700A	2+2 mm	2.45V	20	2.5   3x2.5	OK	36x29x10 cm	10 kg

## **ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:**

[storgom.ua](http://storgom.ua)

## **ГРАФИК РАБОТЫ:**

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

## **КОНТАКТЫ:**

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара:

<https://storgom.ua/product/apparat-tochechnoi-svarki-gys-portaspot-230.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/tochechnaia-svarka-spottery.html>