

CUTTER 40FV плазморез инверторной технологии. Идеален для ремонтных и кузовных работ.

Качественная резка без деформаций

Имея прочную конструкцию при весе всего 20кг, этот аппарат подходит для работы в индустриальной среде и трудных условиях для получения качественного результата, даже на окрашенных структурах :

- ✓ до 15 мм для стали, нержавеющей стали и чугуна.
- ✓ до 10 мм для алюминия и меди.

При работе в режиме «решетка», дуга аппарата продолжает гореть при отсутствии контакта горелки с деталью.

ИНТУИТИВНЫЙ ИНТЕРФЕЙС

Простые настройки в трех режимах благодаря новому интерфейсу,:

- резка решётки
- резка листа
- измерение давления воздуха

Вы можете просматривать ваши настройки на цифровом дисплее.

No HF Start

Благодаря системе «Arc Pilote» дуга разжигается без касания поверхности детали. Эта система поджигает без ВЧ избегает электромагнитных помех (радио, компьютер, телефон, медицинское оборудование...).

Простое, быстрое и безопасное использование

- Горелка : 4 м с устройством безопасности на курке во избежание случайного включения
- Аппарат оснащен вентиляционным коридором, который защищает электронику от пыли.

AD

Питание High-tech

PFC

- Аппарат последнего поколения, плазморез 31FV имеет PFC (ККМ) большого диапазона, что позволяет ему иметь плавающее напряжение Flexible Voltage (85-265В).

FV

- Благодаря этой технологии, CUTTER 40FV работает от простой розетки 230В-16А или 110В 32А даже при интенсивном использовании и с удлинителем (100 м).



- Аппарат PLASMA 40FV тестируется на заводе на защиту от перенапряжения до 400В, благодаря чему он подходит для работы от электрогенераторов и защищен от постоянного сверхнапряжения.




Арт. 031043

Расходные материалы

<p>Диффузоры (x2) Арт. 040175</p> 	<p>Электроды (x10) Арт. 040168</p> 	<p>Сопла (x4) Арт. 040236</p> 	<p>Насадки (x10) Арт. 040212</p> 
--	---	--	---

Аксессуары

Компас в наборе
Арт. 040205



Для круговой резки до 134 см диаметром.

Поставляется с 3 осями: магнитной/ игольчатой/ винтовой

CE EN 60974-1

50/60Hz	I ₂ A	mm				EN 60974-1 (40°C)		AIR SYSTEM			cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/-15%)
		Max cut	Clean cut	I _A (60%)	X _% l ₂ max	Pressure bar	L / mm	Kompressor inside				
230V 1~	16A	10-40	15 10	10 8	32	40	2,5-6	115	-	21x51x37 /20	8 kW	10 kVA
110V 1~	32A	10-30			25	40						

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:

storgom.ua

ГРАФИК РАБОТЫ:

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара: <https://storgom.ua/product/plazmorez-gys-plasma-cutter-40-fv.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/plazmennaja-rezka.html>