

NSG uClean ARDL 1432 EHP

код 01 63 44



Оснащение

- Полиэфирный фильтр FPPR 3600, степень удержания пыли 99,9% (код 413464)
- 1 губчатый фильтр для сбора жидкости FSS 1200 (код 413297)
- 1 флисовый фильтр-мешок FBV 25-35 (код 411231)
- Красный сетевой шнур 8 м
- Корпус из ударопрочного пластика с 6 гнездами для фиксации аксессуаров.
- Smart-stop – многофункциональная тормозная площадка: легко открывается и убирается ногой.
- 2 больших колеса, 2 направляющих ролика



Технические характеристики

Мощность, макс - 1400 Вт.
Производительность у мотора, макс. - 69 л/с.
Разрежение, макс. - 259 Мбар.
Уровень шума - 72 Дб
Объем контейнера: - Брутто - 32 л;
- Пыль - 28 л;
- Вода - 21 л
Размер (Д x Ш x В) в мм - 430x390x640
Вес в кг - 9,6
Радиус действия 11,2-12,2 м

Комплект аксессуаров EHP (код 016542)

- 1 x шланг, Ø 35 мм x 3.2 м (код 413228)
- 1 x трубка-держатель пластиковая с клапаном регулировки потока воздуха (код 424804)
- 2 x пластиковых трубки, 50 см каждая (код 424859)
- 1 x щелевая насадка, 22 см (код 417011)
- 1 x резиновая насадка для электроинструмента, 23 см (код 425696)
- 1 x специальная «строительная» насадка BG (код 440941)

Функциональные особенности

Высокоскоростной (до 44 000 об/мин) мотор последнего поколения с увеличенной почти на 20% эффективностью. При потребляемой мощности 1400 Вт. обеспечивает максимальный поток 69 л/с. и разрежение до 259 МБар. Розетка для подключения электроинструмента, синхронизация включения.

- Функция выдувания: при подключении шланга обеспечит поток воздуха до 69 л/с. скоростью 215 км/ч.
- Может работать без мешка.
- Функция электромагнитной импульсной вибро очистки фильтра (во время перерывов в работе).
- Световой индикатор состояния фильтра (сигнализирует о загрязнении).
- Антистатическая обработка корпуса.
- Плавная регулировка мощности, эко-режим работы.
- Система плавного пуска/остановки. Инерционная автоматика при отключении (пыль и мусор не останутся в шланге).
- Датчик уровня жидкости в баке.
- Увеличенный полезный объем бака.
- Удобная намотка и фиксация шланга и сетевого шнура для хранения и переноски.

NGU uClean ARDL 1432 EHP пылесос для работы с пылью категории "L".

Пыль класса L рассматривается как малоопасная: гипс (CaSO₄), сульфат кальция, наполнитель на бумаге, краски и лаки, известь (CaCO₃), удобрения, мел, белая краска, зубная паста, слюда, глина и пр. Требования к пылесосам данной категории самые простые: отсутствуют указания относительно утилизации отходов и специальные требования к фильтрам.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:

storgom.ua

ГРАФИК РАБОТЫ:

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара:

<https://storgom.ua/product/pylesos-starmix-nsg-uclean-ardl-1432-ehp-16344.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/promyshlennye-pylesosy.html>