

TS 254 (600668000) Настільна циркулярна пила

Картонна коробка; зі станиною/коліщатами

№ для замовлення 600668000

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430214188



Альтернативне зображення



- Надзвичайно легка настільна циркулярна пила з колесами для більшої мобільності на будівельному майданчику
- Інтегрована підставка з міцного алюмінію, литого під тиском (подана патентна заявка): Розкладається за секунди, забезпечує стійкість
- Дуже компактна зі складеною підставкою для зручного транспортування, не потребує багато місця для зберігання
- Друга робоча висота для розпилу поблизу підлоги
- Трубна рамна конструкція, стійка до скручування, для найважчих умов використання на будівельному майданчику та на монтажній ділянці
- Кабелі та всі комплектуючі для транспортування розміщуються в корпусі пили
- Високомоментний двигун з електронним захистом від перенавантажень
- Гальма двигуна для швидкої зупинки пиляльного диску за 3 секунди
- Захист від повторного пуску: запобігає ненавмисному пуску після переривання енергопостачання
- Плавний пуск для тривалого терміну експлуатації двигуна та редуктора
- Прецизійний паралельний упор з подвійним затиском та швидким фіксуванням
- Точний нахил пиляльного диску завдяки направляючій з зубчатим вінцем
- Автоматичне повернення в положення 0 – 45 ° після зворотного розпилу
- Проста заміна пиляльного диску з блокуванням шпинделя
- Розклинювальний ніж, що опускається без інструментів, для вирізання пазів та транспортування
- Прецизійне розсувне розширення та подовження столу для надвеликої поверхні опори
- 2 точки відсмоктування стружки для роботи без пилу

Технічні дані

Характеристики

Габарити	740 x 750 x 355 mm
Макс. поверхня опори	970 x 995 mm
Робоча висота	850 / 355 mm
Висота різання	0 - 87 mm
Макс. висота різання 90/45°	87 / 50 mm
Максимальна ширина різання на паралельному упорі	630 mm
Макс. ширина матеріалу на кутовому упорі	200 mm
Кількість обертів холостого ходу	4200 /min
Швидкість різання	56 m/s
Пилкове полотно	254 x 30 mm
Діапазон нахилу пилкового полотна	-1.5 - 46.5 °
Номінальна споживана потужність	2000 W
Віддавана потужність	1270 W
Вага	33.4 kg
Довжина кабелю	3.1 m

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	99 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	112 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

Комплект поставки

Твердосплавний пиляльний диск з перемінним зубом (40 зубців)

Штовхач

Підставка

Гумові шини

Паралельний упор

Кутовий упор

Подовження столу

Розширення столу (справа)

Відділення для дисків

Пристрій для всмоктування стружки

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:

storgom.ua

ГРАФИК РАБОТЫ:

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара:

<https://storgom.ua/product/nastolnaia-tsirkuliarnaia-pila-metabo-ts-254.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/tsirkuliarnye-pily.html>