

# PRO-SPRAY®

Модели: кустарниковый, 5 см, 7,5 см, 10 см, 15 см, 30 см

Линия подачи: 1/2"

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Модели: кустарниковый, 5 см, 7,5 см, 10 см, 15 см, 30 см
- Совместим со всеми соплами с внутренней резьбой
- Версия без бокового впуска (NSI) в наличии для моделей 15 см и 30 см
- Новаторская врезная пробка
- Гарантийный срок: 5 лет
- ▶ Отлитая заодно с дождевателем прокладка
- ▶ Пружина повышенной прочности
- ▶ Самый прочный в отрасли корпус разбрызгивающего дождевателя
- ▶ Инновационный дизайн прокладки
- ▶ Запорный клапан Pro-Spray®

## ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Диапазон эксплуатационного давления: от 1,0 до 7,0 бар; от 100 до 700 кПа

## ЗАВОДСКИЕ ВАРИАНТЫ

- Запорный дренажный клапан (высота до 3 м)
- Запорный клапан в наличии для моделей 10 см, 15 см, 30 см
- Колпачок с указателем технической воды

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Запорный дренажный клапан (высота до 3 м; P/N 437400)
- Колпачок с указателем технической воды (P/N 458520)
- Присоединяемая крышка с указателем технической воды (P/N PROSRCCAP)

▶ = *Описания специальных функций приведены на стр. 58*



### Pro-Spray с указателем технической воды

Модели Pro-Spray включают факультативные фиолетовые колпачки с указателем технической воды заводской установки.

## PRO-SPRAY – ВЫБОР ВАРИАНТОВ: ЗАКАЗЫВАЙТЕ 1 + 2

1 Модель	2 Параметры
<b>PRO-00</b> = кустарниковый адаптер	<p><b>(пусто)</b> = без дополнительных вариантов</p> <p><b>CV</b> = запорный дренажный клапан заводской установки (Только модели с выдвижной штангой; модели 15 и 30 см, заказанные как CV, поставляются без бокового впуска)</p> <p><b>R</b> = крышка-указатель технической воды заводской установки (кустарниковая модель изготовлена фиолетовой)</p>
<b>PRO-02</b> = выдвижная штанга 5 см	
<b>PRO-03</b> = выдвижная штанга 7,5 см	
<b>PRO-04</b> = выдвижная штанга 10 см	
<b>PRO-06</b> = выдвижная штанга 15 см	
<b>PRO-06-NSI</b> = выдвижная штанга 15 см (без бокового впуска)	
<b>PRO-12</b> = выдвижная штанга 30 см	
<b>PRO-12-NSI</b> = выдвижная штанга 30 см (без бокового впуска)	

### Примеры:

- PRO-04** = выдвижная штанга 10 см
- PRO-06 - CV** = выдвижная штанга 15 см, дренажный запорный клапан
- PRO-12 - CV - R** = выдвижная штанга 30 см, запорный клапан, крышка-указатель технической воды



### PRO-00

Высота в опущенном положении: 4 см  
Размер линии подачи: 1/2"



### PRO-02

Высота в опущенном положении: 10 см  
Высота выдвижной штанги: 5 см  
Диаметр поверхностной части: 5,7 см  
Размер линии подачи: 1/2"



### PRO-03

Высота в опущенном положении: 12,5 см  
Высота выдвижной штанги: 7,5 см  
Диаметр поверхностной части: 5,7 см  
Размер линии подачи: 1/2"



### PRO-04

Высота в опущенном положении: 15,5 см  
Высота выдвижной штанги: 10 см  
Диаметр поверхностной части: 5,7 см  
Размер линии подачи: 1/2"



### [A] PRO-06 [B] PRO-06-NSI

Высота в опущенном положении: 22,5 см  
Высота выдвижной штанги: 15 см  
Диаметр поверхностной части: 5,7 см  
Размер линии подачи: 1/2"



### [A] PRO-12 [B] PRO-12-NSI

Высота в опущенном положении: 41 см  
Высота выдвижной штанги: 30 см  
Диаметр поверхностной части: 5,7 см  
Размер линии подачи: 1/2"

РАЗБРЫЗГИВАЮЩИЕ  
ДОЖДЕВАТЕЛИ

## **ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:**

[storgom.ua](http://storgom.ua)

## **ГРАФИК РАБОТЫ:**

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

## **КОНТАКТЫ:**

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара: <https://storgom.ua/product/raspylitel-hunter-pros-04-dlya-poliva.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/vydvizhnye-dozhdevateli.html>